



## MASA NA PĘDZEL USZCZELNIAJĄCA Z PYŁEM ALUMINIOWYM

*Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego*

### PRODUKTY:

43 152 Masa na pędzel uszczelniająca z pyłem aluminiowym 1kg

### CHARAKTERYSTYKA:

Jednoskładnikowy wyrób na bazie żywic oraz kauczuku syntetycznego z dodatkiem aluminium. Przeznaczony do uszczelniania oraz maskowania połączeń elementów karoserii samochodowej, szczególnie narażonej na działanie podwyższonych temperatur. Charakteryzuje się dobrą przyczepnością do podłoża, podwyższoną elastycznością, odpornością na wibracje, warunki atmosferyczne i temperaturę. Zawartość środków tiksotropujących ułatwia aplikację masy, a niewielki skurcz podczas wysychania umożliwia zachowanie oryginalnego śladu pędzla. Produkt może być pokrywany wszystkimi systemami lakierów samochodowych.

### PODŁOŻE:

- surowa i zagruntowana blacha,
- polakierowane powierzchnie stalowe.

### PRZYGÓTOWANIE PODŁOŻA:

Obrabiane powierzchnie oczyścić (usunąć ewentualne ogniska korozji), odtłuścić, a następnie dokładnie osuszyć.

### NANOSZENIE:

Produkt nanosić na oczyszczoną powierzchnię przy pomocy pędzla z twardym włosiem. Podczas nanoszenia masa nie wykazuje tendencji do ściekania.

***Optymalna temperatura pracy od 10°C do 25°C.***

### CZAS WYSYCHANIA:

Suchość powierzchniowa – około 20-30 minut w temperaturze +23°C.

Szybkość utwardzania – warstwa o grubości ok. 1 mm dziennie.

Powierzchnię można pokrywać dostępnymi lakierami samochodowymi po całkowitym wyschnięciu.

***Grubość naniesionych warstw produktu znacząco wpływa na czas schnięcia.***

### WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE:

Pasta barwy metaliczno-szarej o aromatycznym, słodkim zapachu.

Maksymalna zawartość lotnych związków organicznych w produkcie gotowym do użycia: < 540 g/l.

### PRZECHOWYWANIE:

Przechowywać w oryginalnych opakowaniach, szczelnie zamkniętych, w suchym, chłodnym miejscu z dala od źródeł ciepła i zapłonu, w temperaturze od 10°C do 25°C. Nie narażać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.



## OKRES GWARANCJI:

12 miesięcy od daty produkcji

## ZALECENIA BHP:

Karta charakterystyki produktu oraz obowiązujące przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy z czynnikiem chemicznym.

## CZYSZCZENIE SPRZĘTU:

Rozpuszczalnik Nitro marki POLFILL.

*Informacje zawarte w tym dokumencie są wynikiem naszych doświadczeń i praktyki. Nie gwarantujemy to określonych właściwości w szczególnych warunkach stosowania, które pozostają poza naszą kontrolą. W związku z tym nie możemy przyjmować pełnej odpowiedzialności za otrzymane rezultaty. Konieczne jest próbne sprawdzenie zastosowania produktu na małej powierzchni, ze względu na potencjalne różnice w zachowaniu się produktu w zależności od podłoża, na które jest on aplikowany. Właściwą jakość gwarantujemy w ramach stosowania zgodnego z instrukcjami zawartymi w niniejszej Karcie Technicznej.*

### LERG SA

Pustków-Osiedle 59d  
39-206 Pustków 3  
Polska

### DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

tel.: +48 (14) 680 62 85  
e-mail: polfill@lerg.pl  
www.polfill.com.pl

Data: 20.12.2019

Wydanie nr: II