MASA NA PĘDZEL USZCZELNIAJĄCA

Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego

PRODUKTY:

43 151 Masa na pędzel uszczelniająca 1kg

CHARAKTERYSTYKA:

Masa uszczelniająca na pędzel jest jednoskładnikowym wyrobem na bazie kauczuku syntetycznego, który twardnieje poprzez odparowanie rozpuszczalników. Przeznaczona jest do uszczelniania połączeń spawanych i zgrzewanych oraz blaszanych spoin lutowanych. Tworzy trwałą i elastyczną warstwę odporną na działanie wody, benzyny, olejów oraz wysokich temperatur (do 60°C). Może być pokrywana wszystkimi systemami lakierów samochodowych (na świeżo lub po stwardnieniu).

PODŁOŻE:

- surowa i zagruntowana blacha,
- polakierowane powierzchnie stalowe.

.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Obrabiane powierzchnie oczyścić (usunąć ewentualne ogniska korozji), odtłuścić, a następnie dokładnie osuszyć.

NANOSZENIE:

Produkt nanosić na oczyszczoną powierzchnie przy pomocy pędzla z twardym włosem. Podczas nanoszenia masa nie wykazuje tendencji do ściekania.
Optymalna temperatura pracy od 10°C do 25°C.

CZAS WYSYCHANIA:

Suchość powierzchniowa – 20-30 minut w 20°C.
Szybkość twardnienia – warstwa o grubości ok. 1 mm dziennie.
Powierzchnię można pokrywać dostępnymi lakierami samochodowymi na świeżo („mokro na mokro") lub po całkowitym wyschnięciu.
Grubość naniesionych warstw produktu znacząco wpływa na czas schnięcia.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE:

Pasta barwy szarej o aromatycznym, słodkim zapachu, zawierająca toluen i octan butylu.
Maksymalna zawartość lotnych związków organicznych w produkcie gotowym do użycia: < 540 g/l.

PRZECHOWYWANIE:

Przechowywać w oryginalnych opakowaniach, szczelnie zamkniętych, w suchym, chłodnym miejscu z dala od źródeł ciepła i zapłonu, w temperaturze od 5°C do 20°C. Nie narażać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

OKRES GWARANCJI:

12 miesięcy od daty produkcji

LERG SA
Pustków-Osiedle 59d
39-206 Pustków 3
Polska

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA
tel.: +48 (14) 680 62 85
e-mail: polfill@lerg.pl
www.polfill.com.pl

Data:20.12.2019
Wydanie nr: II

ZALECENIA BHP:

Karta charakterystyki produktu oraz obowiązujące przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy z czynnikiem chemicznym.

CZYSZCZENIE SPRZĘTU:

Rozpuszczalnik Nitro marki POLFILL.

Informacje zawarte w tym dokumencie są wynikiem naszych doświadczeń i praktyki. Nie gwarantuje to określonych właściwości w szczególnych warunkach stosowania, które pozostają poza naszą kontrolą. W związku z tym nie możemy przyjmować pełnej odpowiedzialności za otrzymane rezultaty. Konieczne jest próbne sprawdzenie zastosowania produktu na małej powierzchni, ze względu na potencjalne różnice w zachowaniu się produktu w zależności od podłoża, na które jest on aplikowany. Właściwą jakość gwarantujemy w ramach stosowania zgodnego z instrukcjami zawartymi w niniejszej Karcie Technicznej.

LERG SA
Pustków-Osiedle 59d
39-206 Pustków 3
Polska

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA
tel.: +48 (14) 680 62 85
e-mail: polfill@lerg.pl
www.polfill.com.pl

Data:20.12.2019
Wydanie nr: II