ZMYWACZ ANTYSILIKONOWY

Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego

PRODUKTY:

43 178	Zmywacz antysilikonowy 1l
43 179	Zmywacz antysilikonowy 5l

CHARAKTERYSTYKA:

Środek przeznaczony do szybkiego i skutecznego czyszczenia oraz odtłuszczania powierzchni z różnych zanieczyszczeń, również silikonów, wosków, asfaltu, olejów itp. Jego stosowanie istotnie ogranicza ryzyko pojawienia się wad powłok lakierniczych w postaci tzw. rybich oczek czy kraterów.

PODŁOŻE:

- stal,
- aluminium,
- stal ocynkowana,
- stal nierdzewna,
- stare powłoki lakierowe,
- tworzywa sztuczne,
- podkłady akrylowe,
- szpachlówki poliestrowe.

Uwaga: produkt może powodować rozpuszczanie powłok 1K oraz innych niedostatecznie utwardzonych.

SPOSÓB UŻYCIA:

Powierzchnię należy przemyć co najmniej dwukrotnie. Za każdym razem używać czystej, chłonnej szmatki.
Przed nałożeniem powłoki należy odczekać do całkowitego odparowania zmywacza.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE:

Bezbarwna ciecz o charakterystycznym, aromatycznym zapachu. Maksymalna zawartość lotnych związków organicznych w produkcie gotowym do użycia: < 850 g/l.

PRZECHOWYWANIE:

Przechowywać w oryginalnych opakowaniach, szczelnie zamkniętych, w suchym, chłodnym miejscu z dala od źródeł ciepła i zapłonu, w temperaturze od 5 do 20ºC. Nie narażać na bezpośrednie działanie wilgoci oraz promieni słonecznych.

OKRES GWARANCJI:

12 miesięcy od daty produkcji

LERG SA
Pustków-Osiedle 59d
39-206 Pustków 3
Polska

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA
tel.: +48 (14) 680 62 85
e-mail: polfill@lerg.pl
www.polfill.com.pl

Data:20.12.2019
Wydanie nr: II

ZALECENIA BHP:

Karta charakterystyki produktu oraz obowiązujące przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy z czynnikiem chemicznym.

Informacje zawarte w tym dokumencie są wynikiem naszych doświadczeń i praktyki. Nie gwarantuje to określonych właściwości w szczególnych warunkach stosowania, które pozostają poza naszą kontrolą. W związku z tym nie możemy przyjmować pełnej odpowiedzialności za otrzymane rezultaty. Konieczne jest próbne sprawdzenie zastosowania produktu na małej powierzchni, ze względu na potencjalne różnice w zachowaniu się produktu w zależności od podłoża, na które jest on aplikowany. Właściwą jakość gwarantujemy w ramach stosowania zgodnego z instrukcjami zawartymi w niniejszej Karcie Technicznej.

LERG SA
Pustków-Osiedle 59d
39-206 Pustków 3
Polska

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA
tel.: +48 (14) 680 62 85
e-mail: polfill@lerg.pl
www.polfill.com.pl

Data:20.12.2019
Wydanie nr: II