



ZMYWACZ ANTYSILIKONOWY AUTOMOTIVE

Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego

PRODUKTY:

43 243 Zmywacz antysilikonowy AUTOMOTIVE 1l

43 244 Zmywacz antysilikonowy AUTOMOTIVE 5l

CHARAKTERYSTYKA:

Skuteczny preparat używany do eliminacji związków silikonowych z powierzchni przeznaczonych do lakierowania. Usuwa także inne zabrudzenia takie jak resztki klejów, smoły, asfaltu, oleju oraz woski. Posiada optymalny czas odparowania i w większości przypadków jest bezpieczny dla powłok 1K. Zastosowanie zmywacza skutecznie ogranicza ryzyko powstawania wad lakierniczych w postaci tzw. oczek silikonowych i kraterów. Dodatkowo, Zmywacz Automotive jest również pomocny podczas aplikacji i modelowania mas uszczelniająco-klejących oraz umożliwia ich bezpieczne usunięcie z miejsc niepożądanych. W przypadku ciężkich do usunięcia zabrudzeń zaleca się stosować Zmywacz Antysilikonowy PRO marki Polfill

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE:

Bezbarwna ciecz o charakterystycznym, aromatycznym zapachu. Maksymalna zawartość lotnych związków organicznych w produkcie gotowym do użycia: < 850 g/l.

ZASTOSOWANIE

PODŁOŻE:

- stal,
- stal ocynkowana,
- stal nierdzewna,
- aluminium,
- tworzywa sztuczne,
- utwardzone farby podkładowe,
- utwardzone powłoki lakierowe,
- szpachlówki poliestrowe
- laminaty poliestrowe,
- powierzchnie szklane.

SPOSÓB UŻYCIA:

Zmywacz Antysilikonowy nanieść na powierzchnię za pomocą spryskiwacza ciśnieniowego lub odpowiedniego czyściva. Używając np. papierowego ręcznika powierzchnię dokładnie przemyć a następnie przetrzeć do sucha. W przypadku silnie zabrudzonych powierzchni czynność należy powtórzyć. Nie zaleca się pozostawiania zmywacza na powierzchni w celu swobodnego odparowania.



PRZECHOWYWANIE:

Przechowywać w oryginalnych opakowaniach, szczelnie zamkniętych, w suchym, chłodnym miejscu z dala od źródeł ciepła i zapłonu, w temperaturze od 5 do 20°C. Nie narażać na bezpośrednie działanie wilgoci oraz promieni słonecznych.

OKRES GWARANCJI:

Okres gwarancji umieszczony jest na etykiecie produktu.

ZALECENIA BHP:

Karta charakterystyki produktu oraz obowiązujące przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy z czynnikiem chemicznym.

Informacje zawarte w tym dokumencie są wynikiem naszych doświadczeń i praktyki. Nie gwarantujemy to określonych właściwości w szczególnych warunkach stosowania, które pozostają poza naszą kontrolą. W związku z tym nie możemy przyjmować pełnej odpowiedzialności za otrzymane rezultaty. Konieczne jest próbne sprawdzenie zastosowania produktu na małej powierzchni, ze względu na potencjalne różnice w zachowaniu się produktu w zależności od podłoża, na które jest on aplikowany. Właściwą jakość gwarantujemy w ramach stosowania zgodnego z instrukcjami zawartymi w niniejszej Karcie Technicznej.